

FUNAI

Future and air

2022

2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И МОЙКИ ВОЗДУХА

О НАС

FUNAI *Future and air*

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции **Future and Air**, которая является стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам.

Большинство людей контролируют качество воды и продуктов, понимая их влияние на самочувствие и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух дает нам жизнь.

Поддержание оптимальных параметров: температуры, влажности, чистоты, а также поступление свежего воздуха — всё это определяет качество нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспособность и возможность полноценно отдыхать.

FUNAI в своей продукции воплощает в жизнь реальные потребительские ожидания, используя:

- современные технологии,
- опережающие разработки в области конструирования и инженерии,
- высокотехнологичное производственное оборудование,
- тщательно выверенный процесс контроля качества на каждом этапе производства.

ISHI



Увлажнение,
очистка и ионизация
воздуха



Комфортный
ночной режим



Уникальная система
очистки воздуха



Цветная
индикация уровня
влажности



Антибактериальный
фильтр CLEAN CUBE



Электронное
управление



Верхний залив воды
без брызг и шума



Таймер
до 8 часов



Ароматизация
воздуха
AROMA STICK



Увеличенный
объем бака
(6 литров)

ПАРАМЕТРЫ		FAW-ISE480/6.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	480
	Объем бака, л	6
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	11
	Размеры прибора, мм	372×331×218
	Размеры упаковки, мм	415×370×265
	Вес нетто, кг	2,96
	Вес в упаковке, кг	4,19

KOISHI



Экономичное
энергопотребление
(3,5 Вт)



Система
естественного
увлажнения воздуха



Цветная индикация
уровня влажности



Бак можно мыть
в посудомоечной
машине



Электронное
управление



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Таймер
до 8 часов



Антибактериальный
фильтр CLEAN CUBE



Оптимальный
объем бака
(3 литра)

ПАРАМЕТРЫ		ФНН-КНЗ300/3.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	300
	Объем бака, л	3
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	3,5
	Размеры прибора, мм	280×271×160
	Размеры упаковки, мм	320×316×200
	Вес нетто, кг	1,42
	Вес в упаковке, кг	2,1

TORII



Интенсивность
увлажнения
до 600 мл/ч



Атмосферная
подсветка корпуса



Очистка воздуха
HEPA-фильтром
класса H10



Электронное
управление,
LED-дисплей



Верхний залив
воды без брызг
и шума



Таймер
до 24 часов



УФ-стерилизация
воздуха



Увеличенный
объем бака
(6 литров)

ПАРАМЕТРЫ		CC-TRE600/6.0(GF)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	600
	Объем бака, л	6
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
	Размеры прибора, мм	280×513×280
	Размеры упаковки, мм	340×625×330
	Вес нетто, кг	5,9
	Вес в упаковке, кг	7,1

FUNAI

Future and air

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА

TODAI



Съемная панель управления трансформер



Атмосферная подсветка корпуса



Ароматизация



Электронное управление, LED-дисплей



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (4 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте



Таймер

ПАРАМЕТРЫ		USH-TE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	350
	Объем бака, л	4
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
	Размеры прибора, мм	675×220×220
	Размеры упаковки, мм	720×266×255
	Вес нетто, кг	2
	Вес в упаковке, кг	3,1

TENTOU



Механическое управление



Атмосферная подсветка корпуса



Ультрафиолетовая стерилизация воды



Цельнолитой внутренний резервуар для воды



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (3,6 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте

ПАРАМЕТРЫ		USH-TTM7201WC
	Тип управления	механический
	Производительность по увлажнению, мл/ч	250
	Объем бака, л	3,6
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
	Размеры прибора, мм	328×200×200
	Размеры упаковки, мм	385×260×250
	Вес нетто, кг	1,8
	Вес в упаковке, кг	2,3

ТАИКО



Уникальная система подачи воды на мембрану



Мягкая подсветка индикаторов



Увеличенный объем бака (5 литров)



Сенсорное управление



Верхний залив воды без брызг и шума



Комфортный ночной режим



Таймер до 10 часов

ПАРАМЕТРЫ		USH-TKE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	300
	Объем бака, л	5
	Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
	Размеры прибора, мм	200×310×200
	Размеры упаковки, мм	210×352×210
	Вес нетто, кг	1,62
	Вес в упаковке, кг	2,08

АКСЕССУАРЫ

Фильтр	Описание	Период рекомендованной замены*
<p>FAF-ISE480/6.0</p> 	<p>Фильтрующий блок для модели FAF-ISE480/6.0(WT) серии ISHI</p>	<p>3-6 месяцев</p>
<p>FAF-KIE300/3.0</p> 	<p>Фильтрующий картридж для модели FHE-KIE300/3.0(WT) серии KOSHI</p>	<p>2-3 месяца</p>
<p>FAF-ISE480/KIE300</p> 	<p>Фильтр для очистки воды CLEAN CUBE для модели ISHI/ KOSHI</p>	<p>12 месяцев</p>
<p>FAF-TRE600/6.0</p> 	<p>Фильтрующий блок для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII</p>	<p>3 месяца</p>
<p>FAF-TRE600/6.0_HEPA</p> 	<p>Фильтр для очистки воздуха для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII</p>	<p>3 месяца</p>

*Срок эксплуатации зависит от качества используемой воды и частоты использования прибора.